

MANUAL LIMPIEZA Y MANUTENCIÓN

El gres porcelánico es un material resistente que, gracias a ser un material compacto, resiste a la absorción de agua y a la formación de manchas.

Sin embargo, requiere un mantenimiento adecuado para eliminar la suciedad y las sustancias que, debido al uso habitual del material, inevitablemente se depositarán en su superficie con el paso del tiempo.

El programa de mantenimiento desarrollado por Faber se divide en 3 fases y permite mantener intactas las características y la belleza del gres porcelánico desde su instalación.

FASE 1 LIMPIEZA FINAL DE OBRA

La limpieza de final de la obra tiene como objetivo eliminar los residuos derivados de la colocación del gres porcelánico (pegamento, cemento y rejuntado) y la suciedad provocada por la actividad habitual de la obra.

La limpieza de final de obra es muy importante porque, si no se eliminan correctamente, los residuos generados durante las actividades de construcción crean una capa de suciedad que tenderá a manchar y deslucir el suelo y desnivelarlo, ocultando su belleza original. Además, será mucho más difícil limpiar y mantener limpio un suelo en el que no se haya realizado correctamente esta primera limpieza.

¿Cuándo realizar la limpieza al final de la obra?

Esta limpieza debe realizarse una sola vez, si es posible al final de todas las actividades del proyecto.



PORCELANITE DOS®
cerámicas



FASE 2 LIMPIEZA DIARIA

La limpieza ordinaria tiene como objetivo mantener limpia la superficie eliminando la suciedad, el polvo y los residuos que se pueden depositar en el suelo con su uso normal.

¿Cuándo realizar la limpieza de rutina?

La frecuencia de esta limpieza debe ser evaluada de acuerdo al uso del suelo.

Los suelos de alto tráfico (por ejemplo, tiendas, restaurantes, edificios públicos) se recomienda limpiar todos los días.

Los suelos de poco tráfico (viviendas privadas) se pueden limpiar una o dos veces por semana.

FASE 3 LIMPIEZA PERIÓDICA O PROFUNDA

La limpieza periódica se realiza para limpiar más profundamente la suciedad, vetas y residuos que la limpieza diaria normal no es capaz de eliminar, como por ejemplo la suciedad que inevitablemente tenderá a acumularse en las juntas o en las partes del suelo que son más difíciles de llegar para limpiar.

¿Cuándo realizar una limpieza periódica o profunda?

La frecuencia de esta limpieza debe ser evaluada de acuerdo al uso de la superficie.

Los suelos de alto tráfico (por ejemplo, tiendas, restaurantes, edificios públicos) se pueden limpiar una vez cada 2-3 meses.

Los suelos de poco tráfico (viviendas privadas) se pueden limpiar una o dos veces al año.



ACABADO MATE TRADICIONAL

Limpieza Final de Obra – residuos cementosos:

CEMENT REMOVER

Limpieza Final de Obra – residuos epoxidicos:

EPOXY CLEANER

Limpieza Diaria:

FLOOR CLEANER o **SAN-X FLOOR**

Limpieza Periodica o Profunda:

TILE CLEANER



ACABADO NEO SKIN

Limpieza Final de Obra – residuos cementosos:

CEMENT REMOVER

Limpieza Final de Obra – residuos epoxidicos:

EPOXY CLEANER

Limpieza Diaria:

FLOOR CLEANER o **SAN-X FLOOR**

Limpieza Periodica o Profunda:

TILE CLEANER



para obtener más información sobre el producto



fabersurfacecare.com

ACABADO NEO GLOSS

Limpeza Final de Obra – residuos cementosos:

DEEP DEGREASER

Limpeza Final de Obra – residuos epoxidicos:

EPOXY CLEANER

Limpeza Diaria:

FLOOR CLEANER o **SAN-X FLOOR**

Limpeza Periodica o Profunda:

DEEP DEGREASER



ACABADO NEO MATE

Limpeza Final de Obra – residuos cementosos:

DEEP DEGREASER

Limpeza Final de Obra – residuos epoxidicos:

EPOXY CLEANER

Limpeza Diaria:

FLOOR CLEANER o **SAN-X FLOOR**

Limpeza Periodica o Profunda:

DEEP DEGREASER



para obtener más información sobre el producto



fabersurfacecare.com

ACABADO NEO GRIP

Limpieza Final de Obra – residuos cementosos:

CEMENT REMOVER

Limpieza Final de Obra – residuos epoxidicos:

EPOXY CLEANER

Limpieza Diaria:

FLOOR CLEANER o **TILE CLEANER** (3% dilution)

Limpieza Periodica o Profunda:

TILE CLEANER



PORCELANITE DOS®
cerámicas

